

Objevte JOKER^{MT}

JOKER^{MT} 2-3

JOKER^{MT} se svou šířkou pouhých 52 cm nabízí flexibilitu a vysoký výkon i ve stísněných prostorách. Vyzkoušejte naši technologii MT: ovládejte inovativní funkci prostřednictvím pohodlné dotykové obrazovky.



JOKER^{MT} 1-1

Originální kompaktní Joker ve velikosti GN 1/1 – zažijte výhody technologie MT a používejte až šest vsunů. Plná kapacita v 52 cm širokém konvektomatu.



Jednoduché použití

- Dotykový displej
- Mimořádně rychlá odezva
- Intuitivní ovládání
- Funkce paměti

Přizpůsobení

- Adaptivní provoz
- Individuální obrázky
- Personalizované recepty

Bezpečnost

- Jasné piktogramy
- Automatické záznamy
- Kontrolované pracovní postupy

Konektivita

- Uživatelsky přívětivý software pro správu
- Pokročilé komunikační rozhraní

Čištění

- Plně automatické čištění
- Rychlé čištění
- Dokonalá hygiena

JOKER^{MT} – Přehled modelů

Speciální vybavení



JOKER^{MT} 2-3

Elektrický	Č. výr. EL6213001-2X
Elektrický	
Připojení el. vedení	5,9 kW
Napětí	400 V 3N AC
Ochrana	3 x 16 Amp
Hmotnost	70 kg
Š/H/V	520/640/702 mm

Varianty

Pravý závěs dveří s přívodem vzduchu	EL6213013-2X
AC	EL6213006-2X
AC+přívodem vzduchu	EL6213005-2X
Levý závěs dveří s přívodem vzduchu	EL6213002-2X
AC	EL6213011-2X
AC+přívodem vzduchu	EL6213007-2X

Další varianty a příslušenství najdete na straně napravo nebo v našem ceníku.

AC = autoclean®

JOKER^{MT} 2-3 je také k dispozici s napájením 230 V.

Všechny konvektomaty trouby jsou k dispozici s černým a stříbrným displejem.

JOKER^{MT} 1-1

Elektrický	Č. výr. EL6313002-2X
Elektrický	
Připojení el. vedení	7,5 kW
Napětí	400 V 3N AC
Ochrana	3 x 16 Amp
Hmotnost	83 kg
Š/H/V	520/805/702 mm

Pravý závěs dveří s AC+přívodem vzduchu	EL6313001-2X
Levý závěs dveří sAC+přívodem vzduchu	EL6313006-2X EL6313003-2X

Technologie MT:

- MultiTouch display
- Climatic® MT
- Last® 20
- Quick Set
- Multi Cooking
- Quick Mode

9 provozních režimů

400 programů o 20 krocích

Označování a filtrování oblíbených položek

Funkce Steptronic®

Vícebodová sonda teploty jádra

Teploty od 30 °C do 300 °C

Vlhkost 0 % až 100 %

Časové nastavení až na 24 hodin

Active Temp

Live-steam-system

Manuální napařování

SPS® –

Steam Protection System (pouze 1/1)

Snížená rychlost ventilátoru (pouze 1/1)

Autorevers ventilátoru

Taktování ventilátoru

Záznamník pro data HACCP/LMHV

Rozhraní LAN a USB 2.0

Hygienická varná komora beze spár

Zámek dveří s rychlým uvolněním pro jednoruční ovládání

Integrovaná rozstříkovací hadice

Varianty

Digestoře Multi-Eco

WLAN

Externí sonda teploty jádra

Externí sonda sous-vide

Možnosti připojení systému energetické optimalizace [E]

Série Ocean

Nástěnná konzola

autoclean® MT

Levý závěs dveří

Adaptér Vario pro GN 1/2 (pouze 2/3)

Přenosná verze

SPS/aktivní přívod vzduchu (pro Joker 2/3)