

Classeq D 500



Teoretický výkon (koše/hod)	20
Šířka (mm)	550
Hloubka (mm)	605
Hloubka (mm)	830-860
Zásuvná výška (mm)	345
Velikost koše (mm)	500x500
Spotřeba oplachové vody/mycí cyklus (l)	2,75
Délka programu (min)	3
Příkon (kW)	2,58 / 6,58
Teplota v nádrži (°C)	55
Teplota v bojleru (°C)	82
Objem nádrže (l)	14,5
Napětí (V)	400

Classeq D 400



Teoretický výkon (koše/hod)	20
Šířka (mm)	450
Hloubka (mm)	540
Výška (mm)	730-760
Zásuvná výška (mm)	315
Velikost koše (mm)	400x400
Spotřeba opl.vody / mycí cyklus (l)	2,75
Délka programu (min)	3
Příkon (kW)	2,92
Teplota v nádrži (°C)	55
Teplota v bojleru (°C)	80
Objem nádrže (l)	10
Napětí (V)	230

Classeq P 500



Teoretický výkon (koše/hod)	40/20
Šířka (mm)	630
Hloubka (mm)	720
Výška (mm)	1470 - 1520 / 1890 - 1940
Zásuvná výška (mm)	410
Velikost koše (mm)	500x500
Spotřeba opl.vody / mycí cyklus (l)	3,5
Délka programu (min)	1,5 bzw. 3
Příkon (kW)	6,9
Teplota v nádrži (°C)	55
Teplota v bojleru (°C)	80
objem nádrže (l)	39
napětí (V)	400